



STR. 56 X 112 CM - 50 MM ISOLASJON

KOTTDØR SOM ÅPNER OPP FOR UUTNYTTET Plass I KNEVEGG

Rabatten er trukket fra prisen

Kottdøren fra DOLLE har også den velkjente clickFIX® teknologi som sikrer enkel og hurtig montering. Kottdøren heter clickFIX® 56WH og er en flott og enkel kottdør med hvitmalt lem med 50 mm isolering i ekspandert polystyren. Den unike konstruksjon og gode isolering gjør den lufttett og forhindrer trekk. Kottdøren er testet og har en U-verdi: 0,65 W/(m²K) – [se sertifikatet](#). Kottdøren er også testet for Lufttethet – hvor den har oppnådd den høyeste lufttethetsklasse - klasse 4 – etter EN 12207.

KOTTDØR MED ENKEL MONTERING OG FLEKSIBILITET

Lemmen er 56 mm tykk, og den kan monteres som venstre- eller høyrehengslet, som gir perfekt fleksibilitet. Også håndtaket er avtakbart

DOLLE clickFIX® 56WH leveres med snapplås, håndtak og tetningslist. Kottdøren monteres fort og enkelt etter anvisninger i den medfølgende monteringsanvisning, helt uten bruk av spesialverktøy. Kottdøren er FSC sertifisert.


Til kottdøren kan det og i tillegg kjøpes en hvit plastgerikt for å sikre en flott avslutning.

Plastgerikt bredde 4,5 cm (max. karm mål 70 x 120 cm)

Skunklemmen fås i 5 standard størrelser og kan også leveres i spesialstørrelser.

Tilbehør:

Plastgerikt til DOLLE
clickFIX kottdør



>>Se mer og kjøp her

PRODUKT DATA

PRODUKTNAVN	Kottdør som er toppisolert i flott finish
DB/TUN-NR.	1619465
VARE-NR.	565411
UTSPARINGSMÅL	56 x 112 cm
ISOLASJON	50 mm
MATERIALE (KARM)	Massiv gran
TYKKELSE (KARM)	18 mm
HØYDE (KARM)	115 mm
UTVENDIG KARM MÅL	54 x 110 cm
MATERIALE (LEM)	Sandwich konstruksjon. 50 mm polystyren, 2 x 3 mm hvit HDF
TYKKELSE (LEM)	56 mm
CLICKFIX TECHNOLOGY	Ja
SPESELLE MÅL	Ja
U-VERDI	0,65 testet som bygningskomponent
TEST	EN12207 Class 4

OPSTILLINGSEKSEMPEL

